

# SB-PUTZ-ACRYL

TM gültig ab 01.01.08



## Anwendung

SB-PUTZACRYL ist besonders geeignet zum Verschließen von Putz- und Mauerwerkrisen im Innen- und Außenbereich, zum Egalisieren und Glätten von Unebenheiten an Putzfassaden und Mauerwerk.

## Technische Daten

➤ Konsistenz	pastös
➤ Farbe	weiß
➤ Aussehen	Putz-Struktur-Oberfläche
➤ Hautbildung	nach 10-15 Minuten
➤ Dauerdehnbarkeit	20 %
➤ Temperaturbeständigkeit	bis 80 C
➤ Dichte	ca. 1,62 g/ml
➤ Härte	ca.25 Shore A
➤ Überstreichbarkeit	mit den meisten Farben
➤ Lagerzeit	ca.: 12 Monate (frostsicher)
➤ Verpackung	310 ml Kartusche 370 ml Beutel

## Vorbehandlung der Fugen

Dichtstoff blasenfrei in den Riss spritzen - wenn nötig, mit Hilfe von klarem Wasser glätten. Die Fugenoberfläche ist so lang vor Regen zu schützen, bis sich eine wasserunempfindliche Haut gebildet hat. Die Reinigung der Geräte von unausgehärtetem Material kann mit Wasser erfolgen.

## Besondere Hinweise

Unsere Merkblätter und Durchschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte (Richtwerte) unter normalen Bedingungen; es handelt sich dabei nicht um rechtsverbindlich zugesicherte Eigenschaften. Unsere Einsatz- und Verarbeitungshinweise sind zur Unterstützung unserer Kunden bei der Verwendung unserer Produkte gedacht. Sie befreien jedoch den Kunden keinesfalls von dem Erfordernis, vor einer Verwendung unserer Produkte entsprechende eigene Versuche anzustellen, um sicherzustellen, dass die Produkte die an sie gestellten Anforderungen.